

CERTIFICADO DE GARANTIA TOTAL

La *garantía total* de HIDROMET S.A.C.I
cubre todos los productos *contra defectos de fabricación*.

Normas de la Garantía

Garantía por **10 años** de buen funcionamiento hidráulico, apertura y cierre de agua fría y caliente en perfectas condiciones y por **2 años** en el acabado superficial.

La misma pierde validez si los defectos son producidos por aguas duras o por impurezas que puedan dañar los aireadores espumantes (taparlos), mellar los discos cerámicos o generar manchas superficiales.

Esta garantía se basa en las exigentes pruebas a las que han sido sometidos nuestros desarrollos hidráulicos (1.500.000 ciclos de aperturas y cierres en válvulas cerámicas), que superan ampliamente la simulación de uso de una familia tipo por más de **10 años**.

Las mismas fueron realizadas con agua corriente de la empresa AySA y cooperativas del interior del país, que cumplen con las normativas actuales de potabilización y tratamiento de agua corriente.

En nuestro país, dependiendo de los diferentes puntos geográficos del Gran Buenos Aires y el interior, existe una gran variedad en cuanto a la calidad del agua, lo cual determina que la garantía se cumplirá perfectamente cuando el agua utilizada se adecue a las Normas vigentes.

**TODOS NUESTROS PRODUCTOS
SON DISEÑADOS Y FABRICADOS
100% EN ARGENTINA
POR HIDROMET S.A.C.I**

Validez de la Garantía

Si nuestros técnicos establecen que mano de obra (sin experiencia) en la instalación, reparación o manutención, han producido defectos, esta garantía caducará automáticamente.

El original de la correspondiente factura de compra será imprescindible ante cualquier reclamo.

CONSERVE SU FACTURA ORIGINAL!

Mantenimiento de la superficie de los productos Hidromet

Para que el producto luzca durante muchos años como el primer día, el mantenimiento del acabado superficial es muy importante.

Es necesario utilizar lustradores en aerosol a base de siliconas. Esta película bien aplicada se mantendrá durante 15 días y aislará las superficies cromadas, perladas, oro 24 kilates.

En el caso de las superficies de acabado negro mate, recomendamos que utilicen limpia vidrios y un paño suave para devolverle el satinado original del producto.

Esto es necesario realizarlo pues hay, en nuestro país, regiones donde el agua tiene alto contenido de sales disueltas y contra esto no existe mejor forma que la planteada para evitar su adhesión.

NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS!

 www.hidromet.com.ar

 HidrometGriferias  hidrometgriferias

0810-444-6444

(asistencia en todo el país)

serviciotecnico@hidromet.com.ar
repuestos@hidromet.com.ar